

Einleitung

DokuTec stellt für die Verbindung zu den Tele-Mitarbeitern einen Multi-Protokoll-Router (kurz MPR) zur Verfügung. Dieser MPR ist rund um die Uhr unter der ISDN-Telefon-Nummer (06201) 961224 erreichbar.

Technische Voraussetzungen

Als technische Voraussetzungen für einen Tele-Arbeitsplatz benötigen Sie einen Computer, ein Betriebssystem, einen ISDN-Adapter (incl. der Treiber für Ihr jeweiliges Betriebssystem) und einen ISDN-Telefonanschluß.

DokuTec versucht durch den Unterhalt eines MPR's die Wahl der Hardware auf seiten der Tele-Mitarbeiter so wenig als möglich zu beeinflussen. Bei der Vielzahl der angebotenen Hardware und der Betriebssysteme kann DokuTec an dieser Stelle nur eine Empfehlung für die Hardware aussprechen.

Computer: intel Pentium II System 266MHz, 64MB RAM, 4 GB Festplatte, CD-ROM, Maus und Tastatur.

Bildschirm: 17" und größer.

Betriebssystem: Microsoft Windows 95 OS R2 oder höher.

ISDN-Adapter: AVM Fritz!Card PnP oder Classic ISA, Teles S0 oder Telekom Teledat 100 oder 150.

Software: Adobe Acrobat Exchange 3.01 und Adobe Capture 2.0.

Im folgenden wird der Zugang zum DokuTec-Netzwerk am Beispiel von Windows 95 in Verbindung mit einem Teledat 150 ISDN-Adapter (Fritz!Card oder AVM A1) erläutert.

Vorbereitung

Installation der Hardware

Gehen Sie bei der Installation der Hardware nach dem mitgelieferten Handbuch vor. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Treiber-Software.

Installation der CAPI-Port-Treiber

Nach der erfolgreichen Installation des ISDN-Adapters und eventuell der mitgelieferten Kommunikationssoftware Fritz! 32 müssen Sie auch den CAPI-Port-Treiber für Ihren ISDN-Adapter installieren. Dieser Treiber ermöglicht Ihnen die Kommunikation via DFÜ-Netzwerk. Benutzen Sie für die Installation des Treibers Ihr Handbuch oder Ihre Online-Dokumentation. Beachten Sie bitte auch die Anweisungen zur Installation des MS Windows 95 DFÜ-Netzwerks und des TCP/IP-Protokolls.

Bitte testen Sie diese Verbindung wie es in der Dokumentation beschrieben ist. Erst wenn dieser Test erfolgreich durchgeführt wurde, sollten Sie eine neue DFÜ-Verbindung zu DokuTec herstellen.

Zur Konfiguration der Testverbindung gehen Sie wie folgt vor:

Verbindung zum DokuTec-Netzwerk

Zur Konfiguration der Verbindung gehen Sie wie folgt vor:

- Im DFÜ-Netzwerk "Neue Verbindung erstellen" wählen und das "AVM ISDN Internet (PPP over ISDN)" aus der Liste der angebotenen Modems wählen. Mit Weiter bestätigen.
- Unter "Rufnummer" die Telefonnummer (06201) 96 12 24 des DokuTec Intranet Servers eintragen. Bei Anschluß an eine TK-Anlage die Amtsholung ("0") berücksichtigen. Mit "Fertig stellen" die Konfiguration der Verbindung abschließen.
- Im DFÜ-Netzwerk das eben erstellte Symbol auswählen und über die rechte Maustaste "Eigenschaften" auswählen. Den Punkt "Landes- und Ortskennzahl verwenden" deaktivieren, damit keine zusätzliche Vorwahl benutzt wird. "Servertyp..." auswählen und als Typ des DFÜ-Servers "PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet" auswählen.
- Unter "Erweiterte Optionen:" die Einstellungen "Am Netzwerk anmelden" und "Softwarekomprimierung aktivieren" deaktivieren und als zulässiges Netzwerkprotokoll nur "TCP/IP" wählen. Im Menü "TCP/IP-Einstellungen..." die Standardeinstellungen beibehalten ("Vom Server zugewiesene IP-Adresse" und "Vom Server zugewiesene Namensserveradressen" aktiviert). Mit OK den Dialog schließen.

Und weil ein Film mehr sagt als tausend Worte ist hier die Konfiguration noch einmal als Film:



DokuTec-Verbindung.exe

Thema: Telearbeit
 Zugang zu DokuTec



Aufbau der Verbindung

Die Verbindung zum DokuTec Intranet Server mit einem Doppelklick aktivieren (Benutzername und Kennwort erhalten Sie von Dieter Weckbach, Tel.: (06201) 961223) und nach erfolgter Verbindungsaufnahme einen 32-Bit-WWW-Browser (z.B. Netscape) starten. Als URL (Webadresse) "http://www.dokutec.com" angeben. Die DokuTec-Homepage erscheint. Eine Verbindung zu anderen Servern im Internet besteht allerdings nicht.